


Überlegene Flexibilität für jeden Anlass und dabei besonders leise im Betrieb.

Mit SuperLuxe passen sich sanft gleitende Körbe smart jedem Geschirr an. Starke Reinigung, leises Betriebsgeräusch, minimaler Wasser- und Energieverbrauch – für höchste Ansprüche.

Produkteigenschaften

EasyFlex Pro Körbe: anpassbar und multifunktional

In den EasyFlex Pro Körben sind alle Reihen umklappbar, was sie maximal flexibel macht. Antirutsch-Halterungen und -Noppen in Ober- und Unterkörben fixieren Stiel- und andere Gläser und bewahren sie davor, aneinanderzustossen. Erhältlich mit Besteckschublade oder teilbarem


Körbe gleiten sanft auf reibungsarmen Schienen

Sanft und präzise: Unsere Körbe gleiten dank unseren speziell entwickelten sechseckigen ComfortRailsTM leicht und leise in Position – für höchsten Bedienkomfort.


Einfaches Ausräumen dank 25 cm anhebbaarem Unterkorb

Schnelles und bequemes Be- und Entladen dank ComfortLift®: Die verstärkten Scharniere heben den voll beladenen Unterkorb mühelos auf Oberkorbbhöhe.


Grifflose Öffnung dank Push2Open-Tür. Nahtlose Integration in Ihr Küchendesign

Kein Griff stört die Optik: Dank der Push2Open-Tür integriert sich der Geschirrspüler nahtlos in Ihre Küchenfront. Die Tür öffnet sich auf einen sanften Druck am oberen Rand hin.


Kraftvolle Reinigung, leise wie ein Flüstern

Leise wie ein Flüstern: Mit dem SuperSilent-Geschirrspüler stört kein Geräusch das Gespräch – perfekte Reinigung dank verbesserter Software und modernisierter Hydraulik.

- Vollintegrierter Geschirrspüler
- Anzahl Programme: 8
- Programme: QuickSelect 60min, QuickSelect 90min, Automatik, ECO, Maschinenreinigung, QuickSelect 30min, Vorspülen, 120 Minutes
- Optionen: Extra Silent, GlassCare, ZoneClean
- Reinigungsprogramm
- Bedienung: Touch
- TFT-Display + EcoTime-Manager
- LCD-Display, 3Digit + EcoTime-Manager
- Endesignal
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Salz- / Glänzeranzeige
- Elektronische Wasserhärteeinstellung
- Gleittürmontage
- Autom. Türöffnung nach Programmende: AirDry
- Für den Hocheinbau geeignet
- Warmwasserbetrieb
- AquaControl-Wasserschutzsystem
- Übertemperatursicherung

Technische Daten

Blendenfarbe / Bedienblendenfarbe	Schwarz
Massgedecke	14
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Energieverbrauch / 100 Zyklen (kWh)	49
Energieverbrauch / 1 Zyklus (kWh)	0.488
Wasserverbrauch / 1 Zyklus Eco (l)	8.4
Programmdauer / Eco (h:min)	5:10
Geräuschpegel dB(A)	38
Geräuschklasse (A-D)	A
Ablaufschlauch (cm)	180
Gerätehöhe (mm)	865
Gerätebreite (mm)	596
Gerätetiefe (mm)	560
Absicherung (A)	10
Frequenz (Hz)	50-60
Netz-Spannung (V)	200-240
Nettogewicht (kg)	44
Herkunftsland	IT
Artikelnummer / PNC	911 494 013
EAN Code	7333394140919
Product Partner Code	-

