


Der erste Geschirrspüler, der Ihnen entgegenkommt.

ComfortLift ist der erste Geschirrspüler, der Ihnen einen einfachen und komfortablen Zugriff auf Ihr Geschirr bietet. Der untere Korb schwingt sanft nach oben - sodass das Be- und Entladen erleichtert wird. Diese Weltneuheit macht das Geschirrspülen so komfortabel wie noch nie.

Produkteigenschaften
Geschirr effektiv und umweltfreundlich trocknen dank der automatischen Türöffnung durch AirDry

Garantiert trockenes Geschirr dank der automatischen AirDry-Technologie dieses Geschirrspülers. Durch die Funktion wird gegen Ende des Spülgangs die Tür automatisch 10 cm weit geöffnet, um das Geschirr natürlich trocknen zu lassen.

Sauberkeit bis in den letzten Winkel dank des Satelliten-Sprüharms dieses Geschirrspülers

Dank dem ausgeklügelten Satelliten-Sprüharm wird jede Ecke und jeder Gegenstand im Geschirrspüler sauber. Durch die innovative Wasserverteilung wird selbst dicht eingeräumtes Geschirr gründlich gereinigt.


Das Kurzprogramm Quick 30' reinigt Ihr Geschirr in nur 30 Minuten mit 60°C

Das 30 Minuten Kurzprogramm Quick 30' dieses Geschirrspülers bietet eine zeitsparende Lösung mit perfekten Reinigungsergebnissen bei 60°C.


Perfekter Gläserschutz selbst während des Spülgangs dank SoftGrips und SoftSpikes


Sparen Sie sich Zeit und Mühe, Ihre empfindlichen Gläser von Hand zu spülen. Das fortschrittliche GlassCare-System dieses Geschirrspülers mit den einzigartigen SoftGrips und SoftSpikes hält während des gesamten Spülgangs alle Gläser sicher fest und schützt sie vor Verrutschen und

- Integrierter Geschirrspüler
- Besteckschublade
- Anzahl Programme: 9
- Programme: QuickSelect 160min, QuickSelect 60min, QuickSelect 90min, Automatik, ECO, ExtraSilent, Maschinenreinigung, QuickSelect 30min, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Reinigungsprogramm
- Bedienung: Kurzhubtasten
- LCD-Display, 3Digit
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Salz- / Glänzeranzeige
- Elektronische Wasserhärteeinstellung
- Doppelauslenkscharnier
- Autom. Türöffnung nach Programmende: AirDry
- Für den Hocheinbau geeignet
- Warmwasserbetrieb
- AquaControl-Wasserschutzsystem
- Übertemperatursicherung
- Türfront nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten


Blendenfarbe / Bedienblendenfarbe	Schwarz
Massgedecke	14
Energieeffizienzklasse (A-G)	B
Energieverbrauch / 100 Zyklen (kWh)	64
Energieverbrauch / 1 Zyklus (kWh)	0.644
Wasserverbrauch / 1 Zyklus Eco (l)	11
Programmdauer / Eco (h:min)	5:10
Geräuschpegel dB(A)	43
Geräuschklasse (A-D)	B
Ablaufschlauch (cm)	180
Gerätehöhe (mm)	818
Gerätebreite (mm)	596
Gerätetiefe (mm)	580
Absicherung (A)	10
Frequenz (Hz)	50-60
Netz-Spannung (V)	200-240
Nettogewicht (kg)	45.34
Herkunftsland	IT
Artikelnummer / PNC	911 424 555
EAN Code	7333394106397
Product Partner Code	-

GA60SLIC/SLIS/GLIC/GLIS/LI + GTF60



Tiefe bei geöffneter Tür ab Möbelfront: 610 mm

GA60SLIC/SLIS/GLIC/GLIS/LI + FI60


Tiefe bei geöffneter Tür
ab Möbelfront: 610 mm
